

## ◆増トン2台積フルオートX仕様（日野車）

## 架装仕様

車 型	①キャブ：標準キャブ
	車型：2KG-GD2AKBG-DBCBAAB（DMCBAAB）
	W/B：4,580mm
	BSIS：096F
	②キャブ：ワイドキャブ
	車型：2KG-GD2ALBG-DBEBAAB（DMEBAAB）
	BSIS：096K
シ ャ シ ー 仕 様	ベッド：ベッド付
	ルーフ：標準ルーフ or ハイルーフ
	サスペンション：リヤエアサス
	T/M：6MT or プロシフト6
	タイヤ：245/80R17.5 133/131J
	燃料タンク：200L
	PTO：標準型電気・エア式（LX06-OD）エンジンコントロール有り
	バックカメラハーネス：変換ハーネスOP6300mmをご手配ください
	※リヤバンパーレスでお願いします
	※エアディフレクターの取付は不可となります（ハイルーフは可）
※OPの永久磁石式リターダーの取付はつけないようにお願いします	
架 装 仕 様	1F荷台：2.3 t シマ板+シャシー間 2.3 t 穴あき鉄板
	2F荷台：2.3 t シマ板+シャシー間無し
	油圧ウインチ チェーン式
	4連操作バルブ
	ステップ：3本
	Rrゲート：700H
	1F、2F固縛：ワイヤー荷締機
	歯止め（80H） 2対
	荷台ハザードランプ 1対
	LED作業灯1ヶ
	アンダーミラー1ヶ
	車載品：小フック、テンションローラー、タコマン2個
	架装塗装色：日野トヨタ純正白（058）
ラ ジ コ ン	ラジコン8ch
	①ウインチ
	②アウトリガー、ステップ
	③2F荷台上下
	④2Fリヤ伸縮
オ プ シ ヨ ン	フロント柱伸縮式改造
	1F荷台フロント埋込工具箱（左右）
	油圧ウインチ チェーン式⇒ワイヤー式に変更（極東製2t）
	LEDサイドマーカー（黄）（アンダーライト付） 3対
	テールランプ変更（流鎚馬）
	1F&2F荷台 タイヤ固縛用穴あき鉄板 ※歯止めは（45H）になります
	タイヤ固縛用ベルト 8本
	10chラジコン
	2本ステップ+リヤゲート1600H+アウトリガー、ステップ別働
	メーカー標準バックカメラ取付
	架装部メタリック塗装 ※キャブ色がシルバーメタリック（199）の場合
予備検査（愛知県以外）	